



KARTA PRODUKTU

Grupa produktowa: Taśmy naprawcze DUCT TAPE BAM.

Dystrybutor: [B.A.M. Andrzej Borowicz, Osielsko](#).



Tabela wariantów i specyfikacji

Kod produktu (Symbol)	Nazwa produktu	Długość	Szerokość	Kolor
TIZ009	Taśma naprawcza DUCT TAPE	5 m	48 mm	Srebrny
TIZ010	Taśma naprawcza DUCT TAPE	10 m	48 mm	Srebrny
TIZ012	Taśma naprawcza DUCT TAPE	50 m	48 mm	Czarny
TIZ017	Taśma naprawcza DUCT TAPE	20 m	48 mm	Srebrny
TIZ020	Taśma naprawcza DUCT TAPE	50 m	48 mm	Srebrny



Charakterystyka techniczna

- **Nośnik:** Polietylen (PE) wzmocniony siatką z tkaniny syntetycznej.
- **Typ kleju:** Agresywny klej kauczukowy o wysokiej przyczepności początkowej.
- **Wodoodporność:** Całkowita odporność na wilgoć, wodę i czynniki atmosferyczne.
- **Aplikacja:** Możliwość łatwego odrywania poprzecznego dłonią (bez użycia nożyczek).



Główne zastosowanie

- Szybkie naprawy pęknięć, rozerwań i uszkodzeń plandek, folii oraz węży.
- Uszczelnianie rur PVC, przewodów wentylacyjnych i elementów gumowych.
- Awaryjne reperowanie żagli, elementów karoserii, plandek samochodowych (TIR).
- Mocowanie, wiązkanie przewodów oraz pakowanie ciężkich ładunków.

UPROSZCZONA KARTA BEZPIECZEŃSTWA

(Sporządzona zgodnie z wytycznymi rozporządzenia REACH / CLP dla wyrobów)

1. Identyfikacja wyrobu i firmy

- **Nazwa wyrobu:** Taśmy naprawcze DUCT TAPE (TIZ009, TIZ010, TIZ012, TIZ017, TIZ020).
- **Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do celów naprawczych, montażowych i uszczelniających.
- **Dane producenta/dystrybutora:** B.A.M. Andrzej Borowicz, ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko.

2. Identyfikacja zagrożeń

- **Klasyfikacja:** Produkt spełnia definicję **wyrobu** (w rozumieniu REACH). Nie jest substancją ani mieszaniną niebezpieczną.
- **Piktogramy:** Brak wymagań dotyczących oznakowania CLP.
- **Zagrożenia fizykochemiczne:** Produkt palny w bezpośrednim kontakcie z otwartym ogniem.
- **Zagrożenia dla zdrowia:** W warunkach normalnego użytkowania nie stanowi zagrożenia.

3. Skład i informacja o składnikach

- **Konstrukcja:** Film polietylenowy, siatka poliestrowo-bawełniana, klej na bazie kauczuku syntetycznego lub naturalnego.
- **Substancje niebezpieczne:** Nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w stężeniach powyżej 0,1%. [1]

4. Środki pierwszej pomocy

- **Kontakt z oczami:** Nie dotyczy. W razie podrażnienia mechanicznego przemyć wodą.
- **Kontakt ze skórą:** Produkt bezpieczny. Osoby o skrajnie wrażliwej skórze powinny unikać długotrwałego kontaktu z klejem.
- **Połyknięcie:** W przypadku spożycia (mało prawdopodobne) nie wywoływać wymiotów, skonsultować się z lekarzem. [1]

5. Postępowanie w przypadku pożaru

- **Środki gaśnicze:** Woda rozpylona, piany gaśnicze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla (CO₂).
- **Produkty spalania:** Tlenki węgla (CO, CO₂), gęsty dym. Stosować autonomiczne aparaty oddechowe.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- **Metody czyszczenia:** Produkt w postaci stałej (rolki) zebrać mechanicznie. Brak ryzyka skażeń płynnych.

7. Postępowanie z wyrobem i magazynowanie

- **Użytkowanie:** Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Chronić przed bezpośrednim działaniem ognia.
- **Magazynowanie:** Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

8. Kontrola narażenia / Środki ochrony indywidualnej

- **Ochrona dróg oddechowych:** Nie wymagana.
- **Ochrona rąk i ciała:** Standardowa higiena pracy. Przy masowym stosowaniu można używać rękawic roboczych.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

- **Stan skupienia:** Ciało stałe (taśma na rolce).
- **Zapach:** Charakterystyczny dla kauczuku (słaby).
- **Rozpuszczalność w wodzie:** nierozpuszczalny (produkt wodoodporny). [1]

10. Stabilność i reaktywność

- **Stabilność:** Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.
- **Materiały unikanie:** Silne utleniacze, otwarty ogień.

11. Informacje toksykologiczne i ekologiczne

- **Toksyczność:** Produkt nietoksyczny dla ludzi i zwierząt.
- **Ekotoksyczność:** Produkt nie rozpuszcza się w wodzie i nie ulega biodegradacji. Nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla warstw wodnych.

12. Postępowanie z odpadami

- **Utylizacja wyrobu:** Odpady mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi lub przekazywane do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami (kod odpadu 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych lub 16 01 19 - tworzywa sztuczne).