



## ZBIORCZA KARTA PRODUKTU

Chodaki piankowe BAM EVA (Seria Blue / Garden)

### 1. Opis i charakterystyka produktu

Lekkie chodaki uniwersalne wykonane z wysokiej jakości tworzywa **EVA** metodą bezpośredniego wtrysku. Obuwie charakteryzuje się wyjątkową lekkością, całkowitą wodoodpornością oraz ergonomicznym kształtem. Przeznaczone do użytku rekreacyjnego, prac ogrodowych, wokół domu oraz w środowisku pracy o niskim ryzyku urazów mechanicznych.

- **Materiał:** Ultralekka, elastyczna pianka EVA (octan etylenu i winylu).
- **Wentylacja:** Liczne otwory technologiczne zapewniające stałą cyrkulację powietrza i redukcję potliwości stóp.
- **Bezpieczeństwo pozycji:** Ruchomy, dwufunkcyjny pasek na piętę zapobiegający zsuwaniu się obuwia podczas ruchu.
- **Podeszwa:** Profilowana anatomicznie, z delikatnym bieżnikiem poprawiającym stabilność.
- **Konstrukcja:** Wsuwana, z pełnym, zakrytym noskiem chroniącym palce przed wilgocią i lekkimi uderzeniami.
- **Certyfikacja:** Certyfikat CE, Kategoria I (minimalne zagrożenia).

### 2. Tabela oznaczeń modeli i rozmiarów

| Symbol modelu | Nazwa produktu   | Rozmiar   | Kolor bazowy     | Materiał   |
|---------------|------------------|-----------|------------------|------------|
| <b>ADR070</b> | Chodaki BAM H 39 | <b>39</b> | Niebieski (Blue) | Pianka EVA |
| <b>ADR071</b> | Chodaki BAM H 40 | <b>40</b> | Niebieski (Blue) | Pianka EVA |
| <b>ADR072</b> | Chodaki BAM H 41 | <b>41</b> | Niebieski (Blue) | Pianka EVA |
| <b>ADR073</b> | Chodaki BAM H 42 | <b>42</b> | Niebieski (Blue) | Pianka EVA |
| <b>ADR074</b> | Chodaki BAM H 43 | <b>43</b> | Niebieski (Blue) | Pianka EVA |
| <b>ADR075</b> | Chodaki BAM H 44 | <b>44</b> | Niebieski (Blue) | Pianka EVA |
| <b>ADR076</b> | Chodaki BAM H 45 | <b>45</b> | Niebieski (Blue) | Pianka EVA |
| <b>ADR077</b> | Chodaki BAM H 46 | <b>46</b> | Niebieski (Blue) | Pianka EVA |
| <b>ADR078</b> | Chodaki BAM H 47 | <b>47</b> | Niebieski (Blue) | Pianka EVA |

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA (BHP)

Dotyczy modeli: ADR070, ADR071, ADR072, ADR073, ADR074, ADR075, ADR076, ADR077, ADR078

### 1. Zastosowanie i ograniczenia (Bezwzględne zakazy)

- **Kategoria ochrony:** Obuwie spełnia wymagania kategorii I ochrony indywidualnej. Chroni wyłącznie przed czynnikami atmosferycznymi i powierzchniowymi urazami mechanicznymi. [2]
- **Brak podnoska ochronnego:** Modele z serii piankowej EVA (ADR072-078) **nie posiadają metalowego ani kompozytowego podnoska**. Nie chronią przed zmiążdżeniem, spadającymi ciężkimi przedmiotami ani przebicciem podeszwy.
- **Zakaz stosowania w trudnych warunkach:** Zabrania się użytkowania obuwia w budownictwie, ciężkim przemyśle, przy pracach leśnych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest profesjonalne obuwie bezpieczne (klasy S1, S2, S3).
- **Odporność chemiczna:** Pianka EVA jest odporna na wodę, jednak kontakt z silnymi rozpuszczalnikami, kwasami, olejami technicznymi lub paliwami płynnymi może doprowadzić do degradacji struktury tworzywa.

### 2. Zasady bezpiecznego użytkowania

- **Regulacja paska:** Podczas wykonywania prac fizycznych, wchodzenia po drabinie lub poruszania się po nierównym terenie należy bezwzględnie zapiąć ruchomy pasek za piętę. Zapobiega to przypadkowemu wyślizgnięciu się stopy.
- **Śliskie nawierzchnie:** Zachowaj szczególną ostrożność na mokrych płytkach ceramicznych, powierzchniach zalanych olejem lub oblodzonych. Obuwie posiada standardową profilowaną podeszwę, ale nie jest obuwem o podwyższonej klasyfikacji antypoślizgowej (SRC).
- **Wymiana zużytego obuwia:** W przypadku przetarcia bieżnika podeszwy, pęknięcia tworzywa lub zerwania zaczepów paska, obuwie traci swoje właściwości użytkowe i należy je natychmiast wycofać z eksploatacji.

### 3. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

- **Czyszczenie:** Myć regularnie letnią wodą z dodatkiem łagodnego mydła przy użyciu miękkiej gąbki.
- **Suszenie:** Suszyć w temperaturze pokojowej w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- **Zakaz ekspozycji termicznej:** **Kategorycznie zabrania się** suszenia chodaków na grzejnikach, piecach, przy otwartym ogniu lub w pełnym słońcu. Zbyt wysoka temperatura powoduje nieodwracalne skurczenie, deformację i stwardnienie tworzywa EVA.
- **Przechowywanie:** Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła oraz promieni UV.