

ZBIORCZA KARTA PRODUKTU

Lekkie chodaki roboczo-ogrodowe BAM EVA

1. Opis i charakterystyka produktu

Chodaki marki BAM wykonane są metodą wtrysku z nowoczesnego **tworzywa EVA** (etylen-winyl-acetat). Charakteryzują się wyjątkową lekkością, elastycznością oraz całkowitą wodoodpornością. Konstrukcja z zakrytymi palcami chroni przód stopy, a liczne otwory wentylacyjne zapewniają swobodną cyrkulację powietrza, zapobiegając nadmiernemu poceniu się stóp. Obuwie wyposażone jest w profilowaną podeszwę podnoszącą komfort użytkowania oraz przekładany, regulowany pasek na piętę, który zapobiega zsuwaniu się buta podczas chodzenia.

2. Tabela modeli i rozmiarów

Symbol produktu	Nazwa modelu	Rozmiar	Kolor	Materiał
ADR079	Chodaki BAM H 39 - black	39	Czarny	Pianka EVA
ADR080	Chodaki BAM H 40 - black	40	Czarny	Pianka EVA
ADR081	Chodaki BAM H 41 - black	41	Czarny	Pianka EVA
ADR082	Chodaki BAM H 42 - black	42	Czarny	Pianka EVA
ADR083	Chodaki BAM H 43 - black	43	Czarny	Pianka EVA
ADR084	Chodaki BAM H 44 - black	44	Czarny	Pianka EVA
ADR085	Chodaki BAM H 45 - black	45	Czarny	Pianka EVA
ADR086	Chodaki BAM H 46 - black	46	Czarny	Pianka EVA
ADR087	Chodaki BAM H 47 - black	47	Czarny	Pianka EVA

3. Zastosowanie i przeznaczenie

- Prace ogrodowe i rolnicze
- Użytkowanie w branży logistycznej i transportowej (jako obuwie zmienne do kabiny pojazdu)
- Prace rekreacyjne, domowe oraz porządkowe wokół posesji
- Sektory usługowe niewymagające stosowania podnosków metalowych lub ochrony antyprzebiciowej

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA (BHP)

Dotyczy obuwia roboczego BAM z tworzywa EVA (Modele: ADR079 – ADR087)

1. Warunki bezpiecznego użytkowania

- **Pasek zabezpieczający:** Podczas wykonywania pracy lub przemieszczania się po nierównym terenie pasek należy bezwzględnie założyć na piętę. Zmniejsza to ryzyko skręcenia stawu skokowego lub wyślizgnięcia się stopy z obuwia.
- **Dobór rozmiaru:** Obuwie musi być precyzyjnie dopasowane do wielkości stopy. Zbyt luźne lub za ciasne chodaki negatywnie wpływają na ergonomię poruszania się.
- **Kontrola podeszwy:** Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan profilowania podeszwy. Starte lub zabrudzone błonami tłuszczowymi urzębienie drastycznie obniża przyczepność obuwia.

2. Bezwzględne zakazy i ograniczenia ochrony

- **Brak ochrony przed ciężarami:** Modele z serii EVA **nie posiadają metalowego ani kompozytowego podnoska**. Kategorycznie zabrania się ich stosowania przy pracach przeładunkowych, budowlanych i transportowych, gdzie występuje ryzyko zmiżdżenia stopy przez upadające przedmioty.
- **Brak ochrony przed przebiciem:** Podeszwa z pianki nie chroni przed gwoździami, szkłem czy ostrymi drutami. Nie stosować na terenach budowy lub w miejscach nieoczyszczonych z odpadów przemysłowych.
- **Zagrożenia termiczne:** Tworzywo EVA ulega deformacji i topnieniu pod wpływem wysokich temperatur. Trzymać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni (np. rur wydechowych), iskiei spawalniczych oraz rozżarzonego węglowego podłoża.
- **Odporność chemiczna:** Chodaki nie stanowią bariery ochronnej przed stężonymi kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami ani paliwami płynnymi (np. benzyną).

3. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

- **Czyszczenie:** Chodaki należy myć miękką szmatką lub gąbką przy użyciu letniej wody i łagodnych mydeł domowych.
- **Suszenie:** Suszyć wyłącznie w temperaturze pokojowej w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie kłaść bezpośrednio na grzejnikach, piecach ani na pełnym słońcu.
- **Przechowywanie:** Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu, unikając długotrwałego nacisku, który mógłby trwale odkształcić strukturę pianki EVA.