

ZBIORCZA KARTA PRODUKTU

Grupa produktowa: Szczotki i myjki samochodowe przepływowe (seria NEW PROFİ).

1. Dane dystrybutora i punkt kontaktowy

- **Podmiot odpowiedzialny:** B.A.M. Andrzej Borowicz, ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko, Polska.
- **Kontakt handlowy:** bam@bam24.pl
- **Infolinia:** +48 603 270 914.

2. Identyfikacja modeli objętych kartą

Kod produktu (SKU)	Nazwa handlowa i wariant konstrukcyjny
MJK011	Myjka NEW PROFİ 4D (sama głowica/szczotka, szerokość 25 cm)
MJK012	Myjka NEW PROFİ 4D z trzonkiem teleskopowym standardowym
MJK015	Myjka NEW PROFİ 2D (sama głowica/szczotka, szerokość 25 cm)
MJK016	Myjka NEW PROFİ 2D z trzonkiem teleskopowym
MJK021	Myjka NEW PROFİ 1D (sama głowica/szczotka, szerokość 20 cm)
MJK022	Myjka NEW PROFİ 1D z trzonkiem teleskopowym
MJK023	Myjka NEW PROFİ 3D (wariant wielopłaszczyznowy)
MJK024	Myjka NEW PROFİ 3D z dedykowanym trzonkiem aluminiowym
MJK025	Myjka NEW PROFİ z serii Mikrofibra (głowica Mop z frędzlami)
MJK026	Myjka NEW PROFİ Mikrofibra z trzonkiem teleskopowym
MJK028	Myjka NEW PROFİ 4D z trzonkiem wzmocnionym (metalowy gwint)
MJK039	Myjka NEW PROFİ – wymienny trzonek aluminiowy z zaworem (wariant krótki)

Kod produktu (SKU)	Nazwa handlowa i wariant konstrukcyjny
MJK078	Myjka NEW PROFi – długi trzonek aluminiowy teleskopowy z przełącznikiem wody
MJK079	Myjka NEW PROFi Premium ze zintegrowaną ściągaczką gumową
MJK080	Myjka NEW PROFi Głowica wymienna (specjalistyczna końcówka myjąca)
MJK081	Myjka NEW PROFi Soft – szczotka z miękkim odbojnikiem krawędziowym
MJK082	Myjka NEW PROFi Heavy Duty – o podwyższonej gęstości włosia
MJK086	Myjka NEW PROFi Hydro – z potrójnym systemem dysz zraszających
MJK087	Myjka NEW PROFi Zestaw Specjalistyczny (szczotka + akcesoria czyszczące)

3. Specyfikacja techniczna i materiałowa

- **Materiał korpusu:** Polipropylen (PP) / tworzywo sztuczne o wysokiej gęstości.
- **Materiał trzonka:** Aluminium anodowane, elementy blokad z tworzywa, piankowe uchwyty.
- **Rodzaj włosia:** Miękkie włosie syntetyczne (końcówki rozdławiane mechanicznie, technologia SAFE-LAQUER).
- **System wodny:** Wbudowany przełącznik przepływu (zawór ON/OFF), przyłącze na standardowy nypel ogrodowy 1/2" lub 3/4".
- **Przeznaczenie:** Mycie samochodów osobowych, ciężarowych, busów, łodzi, plandek oraz powierzchni przydomowych (elewacje, poliwęglany).

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie i warunki pracy

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do ręcznego mycia powierzchni przy użyciu wody pod **standardowym ciśnieniem sieciowym** (max. 4-6 bar).
-  **Zakaz stosowania mechanicznego:** Myjek nie wolno podłączać bezpośrednio do wyjścia wysokociśnieniowego agregatów ciśnieniowych (tzw. karcherów), gdyż grozi to rozerwaniem trzonka lub zaworu.

2. Główne ostrzeżenia i ryzyka (GPSR)

-  **Ryzyko mechaniczne (lakier):** Przed każdym użyciem sprawdź, czy we włosiu nie uwięzły drobiny piasku, żwiru lub ostrych kamieni. Używanie zanieczyszczonej szczotki może porysować czyszczoną powierzchnię.
-  **Ryzyko porażenia prądem:** Rozkładając modele teleskopowe na maksymalną długość, zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu **napowietrznych linii elektroenergetycznych**. Aluminiowy trzonek doskonale przewodzi prąd.
-  **Ryzyko upadku / utraty równowagi:** Podczas mycia wysokich partii pojazdów (np. autokarów, plandek) z użyciem długiego trzonka, napór wody i dźwignia mogą naruszyć równowagę operatora. Pracuj na stabilnym podłożu.
-  **Ryzyko chemiczne:** Włosie jest odporne na standardowe szampony samochodowe. Nie należy jednak stosować silnie stężonych kwasów, zasad ani rozpuszczalników nitro, które mogą trwale zdeformować syntetyczne włosie i osłabić plastikowy korpus.

3. Instrukcja obsługi i montażu

1. **Montaż głowicy:** Dokręć szczotkę (w tym model MJK080) do gwintu trzonka. W przypadku modelu MJK028 upewnij się, że metalowy gwint został dokręcony osiowo, bez ukosowania.
2. **Podłączenie wody:** Wciśnij szybkozłączkę węża ogrodowego na nypel znajdujący się u nasady trzonka aż do usłyszenia kliknięcia.
3. **Regulacja teleskopu:** Przekręć pierścień blokujący na trzonku, wysuń rurę na żadaną długość i mocno zablokuj pierścień. Testuj stabilność przed uniesieniem szczotki.
4. **Kontrola przepływu:** Uruchamiaj i odcinaj dopływ wody za pomocą wbudowanego przełącznika dźwigniowego.

4. Konserwacja, przechowywanie i utylizacja

- **Po zakończeniu pracy:** Odłącz dopływ wody i dokładnie wypłucz szczotkę z resztek szamponu pod bieżącą wodą.
- **Suszenie:** Przechowuj szczotkę włosiem do góry lub w pozycji zawieszanej. Nie stawiaj jej bezpośrednio na włosiu, aby uniknąć jego trwałego odkształcenia.
- **Warunki termiczne:** Chronić przed długotrwałym, bezpośrednim działaniem promieni UV oraz temperaturami ujemnymi (zamarzająca woda wewnątrz aluminiowych rur może doprowadzić do ich pęknięcia).
- **Utylizacja:** Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Zużyte elementy z tworzywa sztucznego i aluminium należy posegregować i oddać do lokalnego punktu recyklingu odpadów.