

KARTY PRODUKTU I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA (BHP)

Model: PSC028 (Stalowa belka rozporowa)

Profesjonalna belka rozporowa wykonana z grubej stali ocynkowanej, przeznaczona do mocowania i stabilizacji ciężkich ładunków w przestrzeniach transportowych.

Parametr	Wartość / Szczegóły
Model	PSC028
Typ produktu	Stalowa belka rozporowa
Zakres regulacji	2260 - 2630 mm
Siła blokująca	400 daN
Materiał	Stal ocynkowana o wysokiej wytrzymałości
Zastosowanie	Zabezpieczenie ładunku w samochodach ciężarowych i naczepach

Instrukcja Bezpieczeństwa (BHP):

- Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny belki, mechanizmu blokującego oraz gumowych stóp dociskowych.
- Zabrania się przekraczania maksymalnej siły blokującej (400 daN) – ryzyko odkształcenia profilu i uwolnienia ładunku.
- Montuj belkę wyłącznie prostopadle do ścian bocznych pojazdu na stabilnych, sztywnych elementach konstrukcji.
- Podczas regulacji i rozszerzania belki upewnij się, że w strefie rozparcia nie znajdują się dłonie ani palce operatora.

Model: PSC130 (Aluminiowa belka wzmocniona)

Lekka, lecz niezwykle wytrzymała belka aluminiowa wyposażona w zaawansowany mechanizm docisku dźwigniowego, generujący siłę blokującą do 500 daN.

Parametr	Wartość / Szczegóły
Model	PSC130
Typ produktu	Aluminiowa belka wzmocniona z dźwignią
Zakres regulacji	2350 - 2720 mm
Siła blokująca	500 daN
Materiał	Aluminium wzmocnione (stop konstrukcyjny)
Mechanizm docisku	Ergonomiczna dźwignia zębata (dociskowa)

Instrukcja Bezpieczeństwa (BHP):

- Krytyczne ostrzeżenie: Zachowaj szczególną ostrożność podczas zamykania dźwigni dociskowej – istnieje duże ryzyko zmiżdżenia dłoni lub palców.
- Zawsze obsługuj mechanizm dźwigni dwoma rękami, trzymając je wyłącznie w wyznaczonych miejscach uchwytu.
- Nie używaj przedłużeń ani dodatkowych narzędzi w celu zwiększenia siły nacisku na dźwignię.
- Regularnie oczyszczaj i smaruj mechanizm zębata, aby zapobiec jego zacięciu podczas pracy pod naciskiem 500 daN.

Model: PSC129 (Lekka belka aluminiowa)

Szybka w montażu belka aluminiowa dedykowana do mniejszych pojazdów dostawczych i kontenerów, oparta na precyzyjnym systemie blokady pinowej.

Parametr	Wartość / Szczegóły
Model	PSC129
Typ produktu	Lekka aluminiowa belka kołkowa
Zakres regulacji	1880 - 2250 mm
Siła blokująca	350 daN
Materiał	Aluminium anodowane
Mechanizm blokady	System kołkowy / pinowy automatyczny

Instrukcja Bezpieczeństwa (BHP):

- Przed zaryglowaniem upewnij się, że kołek/pin blokujący w pełni zatrzasnął się w otworze regulacyjnym profilu.
- Zabrania się eksploatacji belki, jeśli piny blokujące wykazują luz, są skrzywione lub wyeksploatowane.
- Belka przeznaczona do lżejszych ładunków (maks. 350 daN) – nie stosować do blokowania masywnych bloków betonowych lub stalowych.
- Przechowywać w suchym miejscu, chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi zamka kołkowego.