

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dla serii kurtek ostrzegawczych: SOFTSHELL SOFTREF (Żółta)

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU I DYSTRYBUTORA

Symbol Produktu	Rozmiar	Kod EAN
KMZ093	M	5902869774694
KMZ094	L	5902869774700
KMZ095	XL	5902869774717 (Ref.)
KMZ096	XXL	5902869774724 (Ref.)
KMZ097	3XL	5902869774731 (Ref.)

Dystrybutor: B.A.M. Andrzej Borowicz
Adres: ul: Leśna 38, 86-031 Osielsko, Polska
Strona internetowa: www.bam24.pl

2. SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWE

Kurtki z serii SOFTSHELL SOFTREF zostały wykonane z zaawansowanego technicznie, 3-warstwowego materiału typu softshell:

- Warstwa zewnętrzna: 94% poliester + 6 % spandex z powłoką TPU, gramatura 320 g/m2+/- 10g/m2, zapewnia doskonałą ochronę przed wiatrem i deszczem (3000mm słupa wody) .
- Warstwa środkowa: Oddychająca membrana TPU (termoplastyczny poliuretan) chroniąca przed wilgocią.
- Warstwa wewnętrzna: Podszewka z miękkiego polaru gwarantująca komfort termiczny.
- Elementy odblaskowe: Pasy ostrzegawcze naniesione metodą termotransferową, zapewniające doskonałą widoczność 360° zgodną z normami BHP.

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Zagrożenia termiczne: Produkt nie jest odzieżą trudnopalną. Nie stosować w pobliżu otwartego ognia, iskier ani w środowiskach zagrożonych wybuchem. Materiał poliestrowy ulega stopieniu w wysokich temperaturach, co może prowadzić do poważnych oparzeń skóry.
- Zagrożenia mechaniczne: Ze względu na obecność elementów regulacyjnych (luźne ściągacze, troczki), należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy w pobliżu ruchomych części maszyn, aby uniknąć ryzyka wciągnięcia.
- Ograniczenia widoczności: Zabrudzenie powierzchni odblaskowej lub fluorescencyjnej drastycznie obniża parametry ochronne odzieży.

4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I DOPASOWANIA

- Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową stanu technicznego kurtki (sprawdzenie szwów, działania zamka błyskawicznego oraz ciągłości taśm odbłaskowych).
- Kurtka musi być noszona całkowicie zapięta, aby zachować optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i zapewnić pełną widoczność pasów ostrzegawczych.
- Mankiety oraz dół kurtki należy dostosować za pomocą rzepów i ściągaczy do sylwetki użytkownika, zabezpieczając wolne końce troczków przed przypadkowym zahaczeniem.

5. INSTRUKCJA KONSERWACJI I PRANIA

W celu zachowania parametrów ochronnych membrany TPU oraz właściwości fluorescencyjnych materiału, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wytycznych:

1. Prać ręcznie lub mechanicznie w temperaturze maksymalnie 30°C przy użyciu delikatnych programów.
2. Stosować wyłącznie łagodne środki piorące przeznaczone do odzieży technicznej. Bezpośrednio zakazuje się stosowania proszków uniwersalnych oraz płynów zmiękczających i nabłyszczających (niszczą strukturę membrany).
3. Nie wybielać i nie stosować plamoodpornych środków chemicznych zawierających chlor.
4. Nie suszyć w suszarkach bębnowych. Suszyć w stanie rozwieszonym z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (grzejników).
5. Nie prasować. Wysoka temperatura żelazka bezpowrotnie uszkodzi membranę oraz odklei taśmy odbłaskowe.

6. MAGAZYNOWANIE I UTYLIZACJA

- Przechowywać w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, zabezpieczonym przed bezpośrednim i długotrwałym działaniem promieni słonecznych (promieniowanie UV może powodować płowienie koloru ostrzegawczego).
- Zużytą lub uszkodzoną odzież, która utraciła swoje właściwości sygnalizacyjne, należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych (syntetycznych).