

ZBIORCZA KARTA PRODUKTU I STANOWISKOWA INSTRUKCJA BHP dla pojemników atestowanych BAM24.PL

CZĘŚĆ I: ZBIORCZA KARTA PRODUKTU

Niniejszy dokument stanowi zbiorczą kartę techniczną dla certyfikowanych pojemników i kanisterów HDPE z kranikiem dolnym dystrybuowanych przez firmę B.A.M. Andrzej Borowicz. Wszystkie modele wymienione poniżej są wykonane z surowca pierwotnego dopuszczonego do bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz wodą pitną (posiadają atesty higieniczne zgodne z dyrektywami UE).

1. Dane dystrybutora i punkt kontaktowy

Podmiot odpowiedzialny: B.A.M. Andrzej Borowicz

Adres: ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko, Polska

E-mail handlowy: bam@bam24.pl | E-mail reklamacyjny: reklamacje@bam24.pl

Infolinia techniczna: +48 603 270 914

Strona główna: www.bam24.pl



2. Wykaz modeli objętych certyfikacją i specyfikacja

Symbol katalogowy	Nazwa produktu / Seria	Pojemność	Typ kranika	Status atestu PZH
PNW012BD4	Pojemnik AQUABAM biały z kranem dolnym B-4	5L	Plastikowy B-4	Tak - Woda pitna / Żywność
PNW013BD4	Pojemnik AQUABAM biały z kranem dolnym B-4	10L	Plastikowy B-4	Tak - Woda pitna / Żywność
PNW014BD4	Pojemnik na wodę biały z kranem dolnym BAM-4	10L	Plastikowy BAM-4	Tak - Woda pitna / Żywność
PNW015BD4	Pojemnik na wodę biały z kranem dolnym BAM-4	20L	Plastikowy BAM-4	Tak - Woda pitna / Żywność
PNW016BD4	Pojemnik AQUABAM biały z kranem dolnym B-4	15L	Plastikowy B-4	Tak - Woda pitna / Żywność
PNW017BD4	Pojemnik AQUABAM biały z kranem dolnym B-4	20L	Plastikowy B-4	Tak - Woda pitna / Żywność
PNW018BD4	Pojemnik na wodę biały z kranem dolnym BAM-4	30L	Plastikowy BAM-4	Tak - Woda pitna / Żywność
PNW023BD4	Pojemnik WASHBAM biały z kranem dolnym B-4	10L	Plastikowy B-4	Tak - Woda pitna / Żywność

3. Parametry techniczne i materiałowe

- Materiał korpusu:** Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) pochodzący w 100% z pierwotnego granulatu (brak domieszek regranulatów).
- Właściwości optyczne:** Kolor biały, półtransparentny. Umożliwia stałą kontrolę optyczną poziomu oraz przejrzystości cieczy bez konieczności otwierania pojemnika.

- **Konstrukcja zaworu:** Wkręcane kraniki dolne serii B-4 oraz BAM-4 z ergonomicznym motylkiem/pokrętkiem o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Konstrukcja kranika chroni przed uszkodzeniami odłamkowymi i wstrząsami podczas transportu.
- **Ergonomia:** Zintegrowana z korpusem, masywna rączka ułatwiająca przenoszenie pełnego zbiornika oraz stabilne przetłoczenia zapobiegające przesuwaniu w stosie.

CZĘŚĆ II: STANOWISKOWA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA (BHP)

1. Przeznaczenie i dozwolone media

- **Przeznaczenie główne:** Przechowywanie, dystrybucja i transport czystej wody pitnej, wody technologicznej oraz płynnych produktów spożywczych (np. soków, napojów).
- **Bezwzględne zakazy chemiczne:** Zabrania się wlewania do pojemników paliw płynnych (benzyna, olej napędowy), rozpuszczalników nitro, kwasów, zasad oraz innych substancji chemii agresywnej. Użycie chemii przemysłowej powoduje nieodwracalną utratę atestu PZH.
- **Zakaz ciśnieniowy:** Pojemniki są zbiornikami bezciśnieniowymi. Zabrania się podłączania ich do zewnętrznych układów hydroforowych i pompowych generujących nadciśnienie.

2. Transport, zabezpieczenie i logistyka

- **Mocowanie ładunku:** Podczas przewożenia w kabinie pojazdu ciężarowego (TIR), kamperze lub przestrzeni bagażowej zbiornik musi być trwale unieruchomiony za pomocą pasów transportowych lub umieszczony w dedykowanej wnęcie technicznej.
- **Ochrona zaworu:** Kanister należy układać w sposób zapobiegający bezpośredniemu naciskowi innych ciężkich przedmiotów na wystający dolny kranik (ryzyko uderzenia, ścięcia gwintu i nagłego wycieku).
- **Pozycja robocza:** W transporcie zaleca się ustawianie pojemnika w pionie (korkiem głównym do góry).

3. Warunki środowiskowe i konserwacja sanitarna

- **Reżim termiczny:** Pojemniki mogą być użytkowane w temperaturach otoczenia od +1°C do +40°C. Przy spadkach temperatur poniżej 0°C zbiornik należy bezwzględnie opróżnić. Zamarzająca woda zwiększa objętość, co doprowadzi do rozerwania polimeru HDPE lub pęknięcia zaworu.
- **Ochrona UV i glony:** Ze względu na półprzezroczystość ścianek, długotrwałe wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (promieniowanie UV) w połączeniu z obecnością wody może skutkować procesem fotosyntezy i rozwojem glonów. Przechowywać w miejscach zacienionych.
- **Pierwsze użycie:** Przed pierwszym napełnieniem płynem spożywczym wewnątrz należy dokładnie wypłukać ciepłą wodą (temp. max 45°C) z dodatkiem łagodnego detergentu spożywczego, a następnie trzykrotnie przepłukać czystą wodą.
- **Dezynfekcja okresowa:** Minimum raz w miesiącu pojemnik przeznaczony na wodę pitną należy zdezynfekować przy użyciu preparatów na bazie aktywnego tlenu lub środków rekomendowanych do systemów gastronomicznych/camperowych.

4. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Procedura wycieku:** W przypadku stwierdzenia rozszczelnienia kranika lub pęknięcia ścianki, zbiornik należy niezwłocznie obrócić uszkodzeniem do góry, przenieść w bezpieczne miejsce (poza kabinę pasażerską/ładunkową) i przelać płyn do zbiornika zastępczego.
- **Utylizacja / Recykling:** W przypadku trwałych pęknięć mechanicznych korpusu, element wycofać z eksploatacji. Materiał HDPE podlega w 100% recyklingowi – należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki tworzyw sztucznych.