

ZBIORCZA KARTA PRODUKTU I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA (BHP)

Pojemniki Techniczne, Gospodarcze i Seria WASHBAM (Bez atestów spożywczych)



CZĘŚĆ I: ZBIORCZA KARTA PRODUKTU

1. Dane Dystrybutora i Punkt Kontaktowy

- Podmiot odpowiedzialny: B.A.M. Andrzej Borowicz ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko, Polska
- Strona WWW: www.bam24.pl
- E-mail: bam@bam24.pl | Reklamacje: reklamacje@bam24.pl
- Infolinia techniczna: +48 603 270 914

2. Zakres Stosowania i Identyfikacja Pojemników Technicznych

Niniejsza karta identyfikuje i opisuje właściwości techniczne wszystkich pojemników dystrybuowanych przez firmę BAM24.PL. Poniższa tabela przedstawia zestawienie modeli objętych tym dokumentem:

Kategoria / Seria	Dostępne Pojemności	Charakterystyka Kranika / Korpusu	Przeznaczenie Główne
WASHBAM Standard	10L, 15L, 25L	Kranik dolny serii B, nakrętka z odpowietrznikiem	Woda gospodarcza, mycie rąk w transporcie
WASHBAM COMFORT / PRO	15L, 20L	Zintegrowany dozownik mydła (150-250ml), kran wzmocniony	Mobilne punkty higieniczne dla kierowców
Kanistry Techniczne Standard	5L, 10L, 20L, 30L	Klasyczny korek z uszczelką, bez kranika, gruba ścianka	Ciecze warsztatowe, chemia gospodarcza, magazynowanie
Pojemniki Kolorowe Ochronne	10L, 20L	Pigmentowane tworzywo (niebieskie / zielone), kran górny/dolny	Użytek zewnętrzny, camping, maszyny rolnicze
Akcesoria i Pojemniki Małe	5L	Wersje z lejkiem elastycznym lub kranem kompaktowym	Płyny eksploatacyjne, uzupełnianie układów

3. Specyfikacja Materiałowa i Właściwości

- Tworzywo: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) z dodatkiem stabilizatorów UV oraz pigmentów barierowych (w wersjach kolorowych).
- Odporność chemiczna: Bardzo wysoka odporność na alkohole, roztwory soli, zasady, detergenty oraz większość kwasów nieorganicznych.
- Technologia Anti-Algae (Pojemniki Kolorowe): Blokuje dopływ światła słonecznego, całkowicie hamując proces fotosyntezy i rozwój glonów w wodzie.
- Konstrukcja: Zintegrowany uchwyt nośny, masywna ścianka odporna na wgniecenia, gwinty formowane wtryskowo gwarantujące szczelność połączenia.

CZĘŚĆ I: STANOWISKOWA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA (BHP)

1. Przeznaczenie i Bezwzględne Zakazy Użytkowania

- DOZWOLONE MEDIA: Woda technologiczna, woda gospodarcza (do mycia rąk, narzędzi, pojazdów), płyny chłodnicze, glikole, płyny do spryskiwaczy, płynne nawozy oraz wybrane chemikalia przemysłowe kompatybilne z HDPE.
- BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPOŻYWANIA: Pojemniki objęte tą instrukcją NIE POSIADAJĄ atestu spożywczego. Kategorycznie zabrania się przechowywania w nich wody pitnej przeznaczonej dla ludzi i zwierząt oraz artykułów spożywczych.
- ZAKAZ TRANSPORTU PALIW: Tworzywo nie posiada atestu antystatycznego. Zabrania się magazynowania i transportu benzyn, oleju napędowego (ON) oraz innych cieczy łatwopalnych o temperaturze zapłonu $< 60^{\circ}\text{C}$ ze względu na ryzyko zapłonu od ładunku elektrostatycznego.

2. Bezpieczny Transport, Logistyka i Montaż

- Mocowanie w pojeździe: Wszelkie kanistry przewożone w kabinach pojazdów ciężarowych (TIR), skrzyniach ładunkowych lub naczepach muszą być trwale unieruchomione za pomocą pasów transportowych lub umieszczone w dedykowanych koszach metalowych.
- Ochrona zaworów: Pojemniki należy ustawiać w sposób uniemożliwiający uderzenie kranika dolnego przez inne elementy ładunku. Uszkodzenie kranika grozi natychmiastowym wyciekiem całej zawartości.
- Ciśnienie wewnętrzne: Podczas transportu płynów w warunkach zmiennych wysokości lub temperatur należy regularnie rozszczelniać korek (korzystając z odpowietrznika), aby wyrównać ciśnienie wewnętrzne i uniknąć deformacji zbiornika.

3. Obsługa, Konserwacja i Wymiana Kraników

- Przed pierwszym napełnieniem chemikaliami należy upewnić się, że uszczelka kranika/korka jest prawidłowo osadzona w gnieździe.
- Montaż kranika: Wkręcać ręcznie prostopadle do gwintu. Użycie nadmiernej siły lub narzędzi (np. kluczy nastawnych) może zerwać gwint w tworzywie HDPE.
- Mycie i utylizacja: Pojemniki po chemikaliami myć wyłącznie w wyznaczonych strefach z separatorem ścieków. Zużyte lub pęknięte pojemniki należy przekazać do utylizacji jako odpady z tworzyw sztucznych (kod odpadu zgodny z lokalnymi przepisami).

4. Postępowanie w Sytuacjach Awaryjnych

- Wyciek substancji technicznej: W przypadku rozszczelnienia pojemnika, natychmiast obrócić go otworem/kranikiem do góry. Zabezpieczyć wyciek przy użyciu sorbentów lub mat wychwytyjących. Nie dopuścić do przedostania się chemikaliów do gruntu lub kanalizacji.
- Uszkodzenie mechaniczne: Kanister wykazujący pęknięcia, głębokie rysy lub deformacje termiczne musi być natychmiast wycofany z eksploatacji.