

# KARTA KATALOGOWA & INSTRUKCJA BHP

Rękawice Ochronne z Koziej Skóry Licowej – Model ADR112 (Seria Rtopper)

## CZEŚĆ 1: KARTA PRODUKTU (SPECYFIKACJA)

Profesjonalne rękawice robocze wykonane z wysokiej jakości miękkiej skóry koziej licowej. Zapewniają doskonałą manualność, chwytność i komfort podczas wielogodzinnej pracy. Przeznaczone do ogólnych prac mechanicznych, montażowych oraz logistycznych wymagających precyzji.

- **Część chwytna:** Wykonana z jednego kawałka miękkiej, selekcjonowanej skóry koziej licowej (całodłonicowa konstrukcja podnosząca wytrzymałość).
- **Część grzbietowa:** Wykonana z elastycznej, przewiewnej dzianiny bawełnianej w kolorze granatowym, która idealnie dopasowuje się do dłoni i redukuje potliwość.
- **Mankiet / Zapięcie:** Wykończone miękkim, elastycznym ściągaczem tekstylnym w nadgarstku, co zabezpiecza przed zsuwaniem się rękawicy oraz wnikaniem ciał obcych (np. piasku, opiłków).
- **Konstrukcja kciuka:** Ergonomicznie wszyty kciuk ułatwiający chwytanie przedmiotów i manewrowanie narzędziami.
- **Normy i certyfikaty:** Zgodność z Dyrektywami UE, znak CE Kategoria II (ochrona przed średnimi zagrożeniami mechanicznymi), normy EN 388:2003 oraz EN ISO 21420:2020.

## Dostępne Warianty Rozmiarowe i Identyfikacja (BAM24.PL)

| Rozmiar | Oznaczenie        | Obwód Dłoni (mm) | Kod Produktu<br>(Symbol BAM24.PL) |
|---------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| 9       | L (Medium/Large)  | 229 mm           | ADR112-9                          |
| 10      | XL (Large)        | 254 mm           | ADR112-10                         |
| 11      | XXL (Extra Large) | 279 mm           | ADR112-11                         |

## CZĘŚĆ 2: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP)

### 1. Przeznaczenie i Obszar Zastosowania

Rękawice ADR112 są przeznaczone do ochrony rąk użytkownika przed urazami mechanicznymi o powierzchniowym działaniu. Główny obszar zastosowania obejmuje:

- Prace montażowe, instalacyjne i serwisowe wymagające precyzyjnego czucia i manipulacji.
- Logistyka, magazynowanie oraz transport (polecane dla kierowców i operatorów wózków widłowych).
- Prace mechaniczne i warsztatowe (bez kontaktu z płynami eksploatacyjnymi).
- Prace budowlane wykończeniowe, rzemiosło oraz ogrodnictwo.

### 2. Skuteczność Ochronna wg Normy EN 388:2003

Parametry odporności mechanicznej zostały potwierdzone testami laboratoryjnymi (skala ocen 1-4 lub 1-5):

| Właściwość Mechaniczna              | Poziom Odporności | Charakterystyka Ochrony                                   |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Odporność na ścieranie (Abrasion)   | 2                 | Średnia odporność na przecieranie powierzchniowe          |
| Odporność na przecięcie (Blade Cut) | 1                 | Podstawowa ochrona przed ostrymi krawędziami              |
| Odporność na rozdzieranie (Tear)    | 1                 | Podstawowa odporność na rozerwanie materiału              |
| Odporność na przekłucie (Puncture)  | 1                 | Podstawowe zabezpieczenie przed przebiciem (np. gwoździe) |

#### **BEZWZGLĘDNE OSTRZEŻENIA I ZAKAZY BHP:**

1. Rękawice NIE MOGĄ być stosowane w pobliżu maszyn z ruchomymi lub wirującymi częściami (np. wiertarki stołowe, tokarki, szlifierki kątowe). Istnieje wysokie ryzyko pochwylenia tkaniny i wciągnięcia dłoni operatora!
2. Produkt nie chroni przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, termicznymi (ogień, wysoka temperatura) oraz porażeniem prądem elektrycznym.
3. Przed każdym użyciem należy bezwzględnie skontrolować stan techniczny rękawic. Egzemplarze posiadające dziury, przetarcia, rozprucia szwów lub głębokie zabrudzenia olejowe należy natychmiast wycofać z eksploatacji.

### **3. Instrukcja Konserwacji, Czyszczenia i Przechowywania**

- **Czyszczenie:** Rękawice należy czyścić wyłącznie na sucho przy użyciu miękkiej szczotki. Naturalna skóra kozia licowa pod wpływem prania wodnego lub silnych detergentów twardnieje, kurczy się i traci swoje właściwości elastyczne oraz ochronne.
- **Suszenie:** W przypadku przypadkowego zawilgocenia, suszyć w temperaturze pokojowej z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (grzejniki, piece) oraz promieni słonecznych.
- **Przechowywanie:** Magazynować w suchym, przewiewnym i zacienionym miejscu, w oryginalnym opakowaniu zbiorczym. Optymalna temperatura przechowywania: od 5°C do 25°C przy wilgotności względnej poniżej 65%.
- **Okres trwałości:** Przy zachowaniu właściwych warunków przechowywania, maksymalny okres magazynowania wynosi 5 lat od daty produkcji.