ZBIORCZA KARTA PRODUKTU I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
ZESTAWY ADR (SERIA: ADR001 - ADR004)

Część I: Specyfikacja Techniczna i Skład Zestawów

Niniejsza zbiorcza karta produktu określa specyfikację, przeznaczenie oraz skład techniczny podstawowych zestawów wyposażenia walizkowego ADR oferowanych przez hurtownię BAM Andrzej Borowicz (bam24.pl). Zestawy służą do zabezpieczenia kierowcy oraz pojazdu podczas przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z umową międzynarodową ADR.

Symbol zestawu	Nazwa handlowa (BAM24.PL)	Główne elementy wyposażenia i zawartość
ADR001	Zestaw ADR podstawowy 1	Kamizelka ostrzegawcza, okulary ochronne, rękawice nitrylowe, płyn do płukania oczu, maska ucieczkowa/półmaska z pochłaniaczem, latarka nieiskrząca z bateriami, kombinezon ochronny, walizka transportowa.
ADR001S	Zestaw ADR podstawowy 1 + Sorbent	Pełne wyposażenie zestawu ADR001 rozbudowane dodatkowo o sorbent sypki/mineralny uniwersalny (opakowanie 5L) do neutralizacji wycieków.
ADR002	Zestaw ADR EKO	Ekonomiczny wariant podstawowy zawierający minimalne wymagane środki ochrony indywidualnej: kamizelka, gogle/okulary, rękawice ochronne, aparat do płukania oka, latarka bezpieczna, zapakowane w kompaktową torbę/pudełko.
ADR003	Zestaw ADR podstawowy 2	Wzmocniona konfiguracja wyposażenia walizkowego (Typ 2), zawierająca certyfikowany kombinezon polipropylenowy, rękawice powlekane nitrylem, okulary z filtrem UV, płukankę do oczu o zwiększonej pojemności, latarkę i półmaskę wielogazową Climax.
ADR003S	Zestaw ADR podstawowy 2 + Sorbent	Konfiguracja zestawu ADR003 (walizka typ 2) spakowana w komplecie z uniwersalnym sorbentem pochłaniającym chemikalia i oleje (pojemność 5L).
ADR004	Zestaw ADR uniwersalny 4	Pełny zestaw uniwersalny (kombinezon CE, rękawice nitrylowe, okulary ochronne, aparat ZPO-1, kamizelka EN 471, latarka nieiskrząca, półmaska Climax mod. 761, pochłaniacz wielogazowy). Przeznaczony do najszerszego spektrum klas towarów niebezpiecznych.



Część II: Ogólna Instrukcja Bezpieczeństwa Stanowiskowego (BHP)

1. Przeznaczenie i Obszar Stosowania

- Zestawy ADR stanowią obowiązkowe wyposażenie awaryjne jednostek transportowych przewożących materiały niebezpieczne zgodnie z przepisami rozdziału 8.1.5 umowy ADR.
- Komponenty wchodzące w skład zestawów (Środki Ochrony Indywidualnej) mają na celu minimalizację ryzyka utraty zdrowia lub życia kierowcy w przypadku niekontrolowanego wycieku, uwolnienia gazów lub pożaru.

2. Kontrola Przed Użyciem i Konserwacja

- Przed rozpoczęciem każdej trasy przewozu towarów niebezpiecznych kierowca zobowiązany jest zweryfikować kompletność zawartości walizki ADR.
- Należy bezwzględnie kontrolować datę ważności elementów takich jak: płyn do płukania oczu oraz pochłaniacze gazowe maski ucieczkowej. Produkty przeterminowane tracą swoje właściwości ochronne.
- Elementy gumowe i z tworzyw sztucznych (półmaski, okulary) należy chronić przed bezpośrednim, długotrwałym działaniem promieni słonecznych (UV) oraz skrajnych temperatur.

3. Procedura Prawidłowego Użycia ŚOI

- W przypadku awarii lub skażenia chemikaliami należy w pierwszej kolejności założyć kamizelkę ostrzegawczą, a następnie odpowiednio dobrać i dopasować sprzęt ochrony dróg oddechowych (półmaska Climax) oraz kombinezon.
- Rękawice nitrylowe oraz okulary ochronne powinny ściśle przylegać do ciała. Przed użyciem należy sprawdzić, czy nie posiadają pęknięć, rozdarć lub nakłuć.

4. Ograniczenia i Środki Ostrożności

- Maska ucieczkowa i pochłaniacze wielogazowe nie chronią przed brakiem tlenu w atmosferze. Nie stosować w zamkniętych przestrzeniach o niskiej zawartości tlenu (poniżej 17%).
- Latarka wchodząca w skład zestawu posiada konstrukcję nieiskrzącą (bezpieczną). Zabrania się wymiany baterii lub otwierania obudowy latarki w strefie zagrożenia wybuchem (strefa EX).

5. Postępowanie w Przypadku Wycieków (Zestawy z Sorbentem)

- W przypadku zestawów ADR001S oraz ADR003S, dołączony sorbent mineralny 5L należy rozsypać bezpośrednio na plamę uwolnionej substancji płynnej, zaczynając od krawędzi rozlewiska w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania.
- Po pełnym wchłonięciu zanieczyszczenia, związany sorbent należy zebrać do wytrzymałego worka odpadowego (często na wyposażeniu zestawu) i szczelnie zamknąć.

6. Utylizacja Skażonych Elementów Wyposażenia

- Zużyte środki ochrony osobistej oraz zużyty sorbent, które miały kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, stanowią odpady niebezpieczne.
- Należy je przekazać do specjalistycznych punktów utylizacji odpadów przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Zabrania się wyrzucania ich do standardowych pojemników na odpady komunalne.