ZBIORCZA KARTA KATALOGOWA I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA SORBENTY MINERALNE I SYPKIE (BAM24.PL)

Dystrybutor: B.A.M. Andrzej Borowicz, ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko, Polska
Strona WWW: www.bam24.pl | E-mail: bam@bam24.pl

CZĘŚĆ I: ZBIORCZA KARTA PRODUKTU

Symbol	Nazwa Handlowa	Opakowanie	Uziarnienie	Zastosowanie główne
ADR025	Sorbent SEPISORB Plus	Pojemnik 5L	0.5 - 1.0 mm	Usuwanie wycieków olejów, paliw, kwasów (z wyj. HF)
ADR027	Sorbent PROFI-SORB Plus	Worek 20kg	0.5 - 1.0 mm	Uniwersalny sorbent drogowy i przemysłowy, wysoka chłonność
ADR029	Sorbent SEPISORB Standard	Worek 20kg	0.5 - 1.0 mm	Podstawowe usuwanie ropopochodnych na halach i drogach
ADR054	Sorbent SEPISORB Plus	Baniak 20L	0.5 - 1.0 mm	Mobilne zabezpieczenie w pojazdach i warsztatach w sztywnym kanistrze
ADR259	Sorbent PROFI-SORB SuperPlus	Worek 10kg	0.3 - 0.7 mm	Drobnoziarnisty, ultrawydajny, głębokie oczyszczanie mikroszczelin
ADR260	Sorbent PROFI-SORB Industrial	Worek 20kg	0.3 - 0.7 mm	Przeznaczony do ciężkiego przemysłu, szybka absorpcja płynów

1. Specyfikacja techniczna i właściwości

• **Materiał bazowy:** Kalcynowany hydratowany krzemian magnezu (Attapulgit / Diatomit) o strukturze mikroporowatej.
• **Chemiczna obojętność:** Sorbenty są w pełni obojętne chemicznie. Nie reagują z pochłanianymi cieczami (wyjątek stanowi kwas fluorowodorowy HF).
• **Cechy fizyczne:** Produkt naturalny, sypki, niepalny, bezwonny, odporny na działanie wiatru podczas rozsypywania dzięki optymalnemu ciężarowi nasypowemu.
• **Certyfikacja:** Posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH) oraz spełnia wymagania dla sorbentów drogowych stosowanych przez służby ratownicze.

CZĘŚĆ II: OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA (BHP / ADR)

1. Identyfikacja Zagrożeń

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). Produkt sam w sobie nie stwarza zagrożeń chemicznych ani pożarowych. Główne ryzyko fizyczne wynika z zapylenia mechanicznego podczas intensywnego rozsypywania na dużych powierzchniach.

2. Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI)

• **Ochrona dróg oddechowych:** W przypadku dużego zapylenia stosować półmaskę filtrującą klasy P2 (zgodną z normą EN 149).
• **Ochrona oczu:** Okulary ochronne odpryskowe (zgodne z EN 166) w przypadku wietrznej pogody.
• **Ochrona rąk i ciała:** Rękawice robocze powlekane nitrylem lub poliuretanem w celu uniknięcia wysuszenia skóry.

3. Procedura Postępowania w Przypadku Wycieku (Instrukcja Stosowania)

1. Zabezpieczenie strefy: Wyznaczyć i zabezpieczyć obszar rozlewiska substancji niebezpiecznej przy użyciu zestawu ADR.
2. Aplikacja: Zasypać wyciek dookoła (tworząc wał zaporowy), a następnie pokryć całą powierzchnię plamy odpowiednią warstwą sorbentu (np. ADR027 lub ADR054).
3. Absorpcja: Odczekać kilka minut. Zmiana barwy granulatu (ściemnienie) świadczy o nasyceniu i wchłonięciu cieczy. Sorbent nie oddaje wchłoniętej substancji.
4. Zebranie: Wymieszać granulat za pomocą nieiskrzącej łopaty, a następnie zmieść go i umieścić w szczelnym worku odpadowym ADR.

4. Przechowywanie i Utylizacja

• **Przechowywanie:** W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach (worki, pojemniki plastikowe), w suchym miejscu. Termin przydatności jest nieograniczony pod warunkiem ochrony przed wilgocią.
• **Utylizacja:** Czysty produkt nie podlega specjalnym restrykcjom. Zużyty sorbent należy utylizować zgodnie z kodem odpadu przypisanym do wchłoniętej substancji niebezpiecznej (np. jako odpady zaolejone - kod 15 02 02*). Kategorycznie zabrania się wyrzucania zużytego sorbentu do odpadów komunalnych.