

ZBIORCZA KARTA PRODUKTU I INSTRUKCJA BHP SERIA SPECJALISTYCZNYCH MYJEK I SZCZOTEK SAMOCHODOWYCH

1. Dystrybutor

B.A.M. Andrzej Borowicz

Leśna 38, 86-031 Osielsko, Polska

Strona internetowa: www.bam24.pl | E-mail: bam@bam24.pl

Infolinia techniczna: +48 603 270 914

2. Specyfikacja Techniczna i Identyfikacja Modeli

Symbol	Nazwa i Charakterystyka Produktu	Rodzaj Włosa / Korpusu	Przyłącze
MJK005	Myjka krótka - szczotka na wąż. Długość: 34 cm. Trwałe, miłe w dotyku włosie nieodkształcające się.	Syntetyczne / Tworzywo	Nypel ogrodowy
MJK027	Szczotka samochodowa PREMIUM - hydro-aktywna, profilowana głowica, bezpieczne krawędzie ochronne.	Zmiękczone (SOFT) / PP	Z zaworem przepływu
MJK049	Myjka krótka - 7x26 cm. Kompaktowy korpus, przeznaczona do precyzyjnych prac wokół pojazdu.	Gęste poliestrowe / Tworzywo	Standardowe
MJK050	Myjka krótka - 7x50 cm. Wydłużona rączka zapewniająca optymalny zasięg w zakamarkach kół i nadkoli.	Gęste poliestrowe / Tworzywo	Standardowe
MJK051	Myjka krótka - szczotka na wąż okrągła. Końcówki rozdławiane mechanicznie. Odporna na chemię.	Poliestrowe (SOFT) / PP	Nypel z zaworem ON/OFF
MJK053	Myjka krótka - szczotka na wąż okrągła. Ekonomiczny wariant o dużej zwrotności i trwałej strukturze.	Mieszane syntetyczne	Standardowy nypel
MJK054	Myjka krótka - szczotka na wąż SOFT. EAN: 5907544418764. Najwyższa ochrona powłoki lakierniczej.	Ultra-miękkie SOFT / Tworzywo	Nypel ogrodowy szybki

3. Ogólna Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

3.1. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- **Kontrola stanu technicznego:** Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan korpusu z tworzywa oraz gęstość osadzenia włosia. Pęknięcia rączki kwalifikują produkt do wymiany.
- **Weryfikacja przyłącza wodnego:** Upewnić się, że szybkozłączka lub nypel ogrodowy są prawidłowo zamocowane i nie wykazują luzów grożących nagłym wypięciem pod ciśnieniem.

3.2. Bezpieczna eksploatacja i użytkowanie

- **Ochrona lakieru:** Zawsze upewnij się, że włosie szczotki jest wolne od piasku, błota i ostrych drobin stałych, które mogłyby porysować czyszczoną powierzchnię.
- **Środki chemiczne:** Szczotki wykazują wysoką odporność na szampony samochodowe i detergenty. Zabrania się stosowania silnych kwasów, rozpuszczalników oraz substancji żrących o skrajnym pH.
- **Ergonomia i chwyt:** Podczas pracy z wodą pod ciśnieniem zachować stabilną postawę. Przełączniki przepływu (w modelach MJK051, MJK027) obsługiwać płynnie.

3.3. Czynności po zakończeniu pracy i konserwacja

- **Płukanie:** Po zakończeniu mycia dokładnie wypłukać szczotkę z resztek szamponów i brudu pod bieżącą wodą.
- **Suszenie i przechowywanie:** Przechowywać w pozycji wiszącej (włosiem do dołu) lub na boku, w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i promieniowania UV, które niszczą strukturę PP.