KARTA PRODUKTU I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
PRODUCT DATA SHEET & SAFETY MANUAL

Oficjalny dystrybutor / Distributor	B.A.M. Andrzej Borowicz, ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko, Polska
Strona internetowa / Website:	www.bam24.pl
Kontakt e-mail / E-mail Address:	bam@bam24.pl
Infolinia techniczna / Helpline:	+48 603 270 914

1. KARTA PRODUKTU (PSC209)

Nazwa produktu	Drążek aluminiowy do zdejmowania desek burty
Model / Symbol	PSC209
Kod EAN	5902315125148
Materiał	Wysokiej jakości stop aluminium
Długość całkowita	1300 mm
Waga netto	ok. 0.36 kg (360-375 g)
Maksymalny opór / nacisk	do 20 kg
Zastosowanie	Naczepy typu firanka, plandeki, systemy kurtynowe

2. OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA (BHP)

2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania

Drążek przeznaczony jest wyłącznie do demontażu i montażu bocznych desek burtowych (drewnianych oraz aluminiowych) oraz profili ochronnych w naczepach samochodów ciężarowych z poziomu podłoża. Używanie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione.

2.2. Wymagania przed rozpoczęciem pracy

- **Kontrola stanu technicznego:** Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy drążek nie jest wygięty, pęknięty lub uszkodzony. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan końcówki roboczej i powłoki antypoślizgowej.
- **Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI):** Operator zobowiązany jest do stosowania podstawowych środków ochrony: rękawic roboczych, obuwia ochronnego z noskiem oraz kasku ochronnego.

- **Stabilność podłoża:** Czynności należy wykonywać stojąc na stabilnym, płaskim i nieoblodzonym podłożu.

2.3. Zasady bezpiecznego użytkowania

- **Zakaz wspinania się:** Zabrania się wspinania na koła, błotniki, ramę naczepy lub inne elementy konstrukcyjne pojazdu podczas korzystania z drążka. Narzędzie służy do pracy wyłącznie z poziomu ziemi.
- **Kontrola siły nacisku:** Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego nacisku wynoszącego 20 kg. Zbyt mocne szarpanie lub zapieranie się o drążek może doprowadzić do jego trwałego odkształcenia lub złamania.
- **Strefa niebezpieczna:** Upewnij się, że w strefie zrzutu deski (bezpośrednio pod naczepą) nie znajdują się osoby postronne.
- **Prawidłowy chwyt:** Narzędzie należy trzymać oburącz w celu zapewnienia pełnej kontroli nad manewrowaniem deski.

2.4. Zakazy i ograniczenia

- **Zakaz modyfikacji:** Zabrania się dokonywania jakichkolwiek samodzielnych przeróbek, spawania czy przedłużania drążka.
- **Zastosowanie jako dźwignia:** Nie używać drążka jako łomu, dźwigni do podważania ciężkich ładunków lub narzędzia do zabezpieczania samego towaru.
- **Warunki atmosferyczne:** Zachować szczególną ostrożność podczas silnego wiatru, który może gwałtownie wyrwać demontowaną deskę.

1. PRODUCT DATA SHEET (PSC209)

Product Name	Aluminum cargo plank removal tool / pole
Model / Symbol	PSC209
EAN Code	5902315125148
Material	High-grade aluminum alloy
Total Length	1300 mm
Net Weight	approx. 0.36 kg (360-375 g)
Max Resistance / Pressure	up to 20 kg
Application	Curtain-sider trailers, tarpaulins, curtain systems

2. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (OSH)

2.1. Intended Use and Scope

The tool is strictly intended for removing and installing side cargo planks (both wooden and aluminum) and protective profiles on semi-trailers from the ground level. Misuse of the tool for other purposes is prohibited.

2.2. Pre-operation Requirements

- **Technical Inspection:** Before each use, check the tool for bends, cracks, or damage. Pay special attention to the condition of the working tip and the anti-slip coating.
- **Personal Protective Equipment (PPE):** The operator must use basic protective gear: safety gloves, steel-toe boots, and a safety helmet.
- **Ground Stability:** Operations must be performed while standing on a stable, flat, and non-icy surface.

2.3. Safe Operating Rules

- **No Climbing Allowed:** It is strictly forbidden to climb onto wheels, mudguards, the trailer frame, or any other structural components while using the pole. The tool is designed exclusively for ground-level use.
- **Pressure Control:** Do not exceed the maximum allowed load/pressure of 20 kg. Pulling too hard or leaning heavily on the pole may cause permanent deformation or breakage.
- **Danger Zone:** Ensure no bystanders are present in the plank drop zone directly underneath the trailer.
- **Proper Grip:** Hold the tool with both hands to ensure full control over the plank maneuvering process.

2.4. Prohibitions and Limitations

- **No Modifications:** Any self-made modifications, welding, or lengthening of the tool are strictly prohibited.
- **Use as a Lever:** Do not use the tool as a crowbar, a lever for lifting heavy loads, or a device to secure cargo directly.
- **Weather Conditions:** Exercise extreme caution during strong winds, which may abruptly blow out the plank being removed.