KARTA PRODUKTU I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Model: LCH012 | EAN: 5902315104471
Sekcja ratunkowa do ruszania z pasem (Komplet 2 szt.)

1. Karta Produktu (Product Data Sheet)

Parametr	Wartość / Specyfikacja
Nazwa produktu	Łańcuch na koła – sekcja ratunkowa do ruszania z pasem
Model / Symbol	LCH012
Kod EAN	5902315104471
Zawartość opakowania	2 sztuki opasek ratunkowych (komplet na jedną oś)
Zastosowanie	Awaryjne oswobodzenie pojazdu ze śniegu, błota, piasku

2. Instrukcja Obsługi i Bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku awaryjnego (ruszanie z miejsca po zakopaniu pojazdu). Nie służy do ciągłej jazdy.
- Montować wyłącznie na koła osi napędowej pojazdu przy wyłączonym silniku i zaciągniętym hamulcu ręcznym.
- Upewnić się, że pas mocujący przechodzi swobodnie przez otwory w feldze i nie dotyka elementów układu hamulcowego ani zawieszenia.
- Po zamontowaniu należy ruszać powoli i płynnie, unikając gwałtownego boksowania kół, które może zniszczyć pas lub oponę.
- Maksymalna prędkość poruszania się z założonymi sekcjami wynosi 10 km/h.
- Natychmiast po wyjechaniu na twardą, odśnieżoną nawierzchnię należy zdemontować produkt.
- Przed każdym użyciem skontrolować stan techniczny pasów taśmowych oraz ogniw łańcucha. Nie używać w przypadku widocznych przetarć szwów lub pęknięć metalu.

PRODUCT DATA SHEET & SAFETY INSTRUCTIONS

Model: LCH012 | EAN: 5902315104471
Emergency Anti-Slip Snow Chain Section with Strap (2 pcs Set)

1. Product Specification

Parameter	Value / Specification
Product Name	Emergency Car Snow Chain Section with Tie-Down Strap
Model / Symbol	LCH012
EAN Code	5902315104471
Package Content	2 pieces of emergency traction straps (set for one axle)
Application	Emergency recovery of vehicles stuck in snow, mud, or sand

2. Operating and Safety Manual

- This product is designed exclusively for emergency use (getting a stuck vehicle moving). It is not intended for continuous driving.
- Mount only on the drive axle wheels with the engine turned off and the parking brake fully engaged.
- Ensure that the fastening strap passes freely through the wheel rim openings and does not touch any brake components or suspension parts.
- After installation, accelerate slowly and smoothly. Avoid aggressive wheel spinning, which may damage the strap or the tire.
- The maximum speed while using these emergency sections is 10 km/h (6 mph).
- Remove the product immediately after reaching a hard, cleared road surface.
- Before each use, inspect the technical condition of the textile straps and chain links. Do not use if there are visible tears in stitching or cracks in the metal.